



# Produktdatenblatt Remat forte

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Remat forte

Grund- / Industriereiniger



## Ihre Vorteile:

Sehr leistungsstarker Grundreiniger.  
Zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen.  
Guter Krustenentferner.

## Einsatz:

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.).

## Gut zu Wissen:

Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt und gestrichenen Flächen.  
Wetrok Remat forte mit max. 20% Dosierung auf poliertem Kunststein-, Epoxy- und PU-Belägen verwenden.

## Eigenschaften:

schwach schäumend  
stark alkalisch  
lösungsmittelhaltig  
nicht parfümiert

## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



**Zwischenreinigung**  
0.1 l – 0.5 l in 10 l




**Grundreinigung**  
1 l – 2 l in 10 l



**Krustenentfernung**  
2 l in 10 l

## pH-Wert Konzentrat:



## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Base, Seife

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigerlösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).